

>>> 삼상 방수함 : 쿨링 / 제상, 펌프다운 겸용

모델 (사이즈)	규격
FOX - i03B (300*400mm)	[신형] 삼상 3HP 밀폐 타이머제상
FOX - i03BJ (250*350mm)	[신형] 삼상 3HP 이중함 제상TC / 과냉방지가능
FOX - i03BD (400*500mm)	삼상 3HP 밀폐 2대용 두대형 / 연동형
FOX - i05B (300*400mm)	[신형] 삼상 5HP 이중함 타이머제상
FOX - i05BJ (250*350mm)	[신형] 삼상 5HP 이중함 TC제상 / 과냉방지가능
FOX - i05BD (400*500mm)	삼상 5HP 밀폐 2대용 두대형 / 연동형
FOX - i03B - HPS (300*400mm)	[신형] 삼상 3HP 밀폐 타이머제상 / 헬제어 MC
FOX - i03BJ - HPS (300*400mm)	[신형] 삼상 3HP 밀폐 / 헬제어MC TC제상 / 과냉방지가능
FOX - i05B - HPS (300*400mm)	[신형] 삼상 5HP 밀폐 헬제어용 타이머제상 / 헬제어 MC
FOX - i05BJ - HPS (300*400mm)	[신형] 삼상 5HP 밀폐 / 헬제어MC TC제상 / 과냉방지가능
FOX - i075B (300*400mm)	삼상 7.5 HP 밀폐 타이머제상 / 헬제어 MC
FOX - i075BJ (300*400mm)	삼상 7.5 HP 밀폐 헬제어 MC TC제상 / 과냉방지가능
FOX - i010B (350*450mm)	삼상 10HP 밀폐 타이머제상 / 헬제어 MC
FOX - i010BJ (350*450mm)	삼상 10HP 밀폐 헬제어 MC TC제상 / 과냉방지가능
FOX - i015B (350*450mm)	삼상 15HP 밀폐용 타이머제상 / 헬제어 MC



(250×350mm)

※ 헬제어 M/C - 7.5마력 이상 제품은 기본 장착, 이하 제품은 옵션사항 추가옵션 / 추가기능 주문가능하며, 추가 시 가격이 변동될 수 있습니다. 디지털 제상 및 온도보상 TC [FOX-2003SJ-1]

>>> 삼상 비방수함 : 쿨링 / 제상, 펌프다운 겸용



(300×400mm)

모델 (사이즈)	규격
FOX - P03B (300*400mm)	삼상 3HP 실내용 타이머 제상
FOX - P03BJ (250*350mm)	삼상 3HP 실내용 TC제상 / 과냉방지가능
FOX - P05B (300*400mm)	삼상 5HP 실내용 타이머 제상
FOX - P05BJ (250*350mm)	삼상 5HP 실내용 TC제상 / 과냉방지가능

※ 추가옵션 / 추가기능 주문가능하며, 추가 시 가격이 변동될 수 있습니다.
※ 디지털 제상 TC [FOX-23AF] / 디지털 제상 및 온도보상 TC [FOX-2003SJ-1]

※ FOX - 2003SJ -1기능 : 과냉방지 / COMP제상 / 헬릴레이설정 / 학습기능(센서에서리 유용함)

신제품 출시 안내



저마력 냉동제어기 이지엔(ezi)

컴팩트한 디자인 / 사용자 조작 용이 / 차별화된 디자인 과냉방지 가능 추가

특징

· 제라치, 정압력, 농수산물 소드메시 등 소형 냉동/냉동창고 제어장치로 사용

· 농어촌에서의 농수산물 보관창고의 제어장치

특성

· 200W 이하의 저마력 냉동/냉동 창고 등 용량적으로 제어 빠른 설정 파라미터 및 표시, 알람, 설정 파라미터를 구분하여 효율적이고 간편한 제어 파라미터 탑재

· 임의의 사용 중 설정의 간편한 설정과 조작에 용이한 디자인 설계 다양한 입출력 제어(임프제서, 팬, 제상 이외 확장 출력)

46269 부산광역시 금정구 운산로 26(부곡동) / 부산광역시 금정구 부곡동 232-28
TEL / (051) 819-0425~7 FAX / (051) 819-4562

26, Yunsan-ro, Geumjeong-gu, Busan, 46269 Rep. of KOREA
TEL / +82-51-819-0425~7 FAX / +82-51-819-4562
E-Mail / foxeng@foxeng.co.kr http://www.foxeng.co.kr
E-Mail / conotec@conotec.co.kr http://www.conotec.co.kr

Version 1.3

http://www.foxeng.co.kr

Prompt Delivery, Best Price Intensive Quality Control System



DSFOX
DAESUNG ENG

FOX-단상 220V

CONOTEC Co., Ltd.

>>> 단상 방수함 : 쿨링/제상, 펌프다운 겸용 (타입)



(250×350mm)

※ 추가옵션 / 추가기능 주문가능하며, 추가 시 가격이 변동될 수 있습니다.
※ 디지털 제상 TC [FOX-23AF] / 디지털 제상 및 온도보상 TC [FOX-2003SJ-1]

모델 (사이즈)	규격
FOX - i03A (250*350mm)	[신형] 단상 3HP 이중함 타이머 제상
FOX - i03AJ (250*350mm)	[신형] 단상 3HP 이중함 TC제상 / 과냉방지가능
FOX - i03AS (200*300mm)	단상 3HP 작은이중함 타이머제상
FOX - i03ASF (200*300mm)	단상 3HP 작은이중함 TC제상
FOX - i03AD (350*450mm)	단상 3HP 두대용 이중함 두대용 / 연동형
FOX - i03AJD (350*450mm)	단상 3HP 이중함 TC제상 / 과냉방지가능 두대용 / 연동형
FOX - i05A (300*400mm)	[신형] 단상 5HP 이중함 타이머 제상
FOX - i05AJ (250*350mm)	[신형] 단상 5HP 이중함 TC제상 / 과냉방지가능

>>> 비방수함 : 쿨링/제상, 펌프다운 겸용 (타입)



(200×300mm)

모델 (사이즈)	규격
FOX - P03AS (200*300mm)	단상 3HP 작은함 실내용 타이머 제상
FOX - P03A (250*350mm)	단상 3HP 실내용 타이머 제상
FOX - P03AJ (250*350mm)	단상 3HP 실내용 TC제상 / 과냉방지가능
FOX - P03ASF (200*300mm)	단상 3HP 작은함 실내용 TC제상:FOX-23AF

· 콤프, 에바헨 개별동작·동시동작 선택가능
· 펌프다운 전환가능
· 하자보수 시 편리한 조립식 단자대 내장

※ 추가옵션 / 추가기능 주문가능하며, 추가 시 가격이 변동될 수 있습니다.
※ 디지털 제상 TC [FOX-23AF] / 디지털 제상 및 온도보상 TC [FOX-2003SJ-1]

저희 대상 ENG는 디지털 온도 조절기, 디지털 습도 조절기, 판넬 메타 및 디지털 콘트롤 제조 업체로서 급변하는 기술 정보화, 글로벌 시대에 부응하기 위해 끊임없는 기술개발로 양질의 제품을 생산하고 있습니다. 저희 제품은 주로 산업용 냉장고, 냉동고, 에어컨, 히터 등의 제어기기용으로 사용되며 또한 공장 자동화 설비, 저온 저장창고, 농산물 저장창고, 식·음료 코 나 야채류, 식육점, 제과점 등의 각종 쇼케이스 등에 사용됩니다.

Brief History

1990	대성전자 설립, 밧데리 충전기 개발	(주)센츄리 에어컨 납품
1995	디지털 온도 콘트롤 개발, 생산	벤처기업 지정
1996	디지털 습도 콘트롤 개발, 생산, 대상E.N.G로 상호 변경	11월 1일 (주)코노텍 설립
1997	디지털 타이머 개발, 생산	기술혁신형 중소기업 (INNO-BIZ) 지정
1999	창원 LG전자 에어컨 사업부 협력업체 등록	기업부설 대성하이테크 연구소 설립
	에어컨 감시용 온도조절기 및 검사장비 납품	부품 소재 전문 기업 등록
2000	오일 / 온도 콘트롤 개발(두산중공업 납품)	ISO 9001:2008 인증 획득
2001	부산동아대학교 산학협력 연구센터기술험상 촉진위원회 위원위촉	카운터 컨트롤러, 타이머 컨트롤러 출시
	온도 / 습도 일체형 콘트롤 개발	2011 SMS문자 / 경보기출시(SMS-8CSW)
2002	수출 유망 중소기업 지정(중소기업청)	오븐제어기 제품(발효기, 도우컨디셔너) 2121시리즈 출시
	유리온실 개폐 콘트롤 개발	카운터&타이머겸용 콘트롤 출시
2003	수출기업화사업체지정(중소기업청), 냉동용 콘트롤박스개발, 제작	신사옥 이전
	온도조절기 “CE” 인증 획득	조작이 용이한 저마력 소형 냉동제어기용 콘트롤박스 “이지엔” 출시
2004	발명특허 등록	i03시리즈 판넬형 기능추가 출시
	습도조절기 “CE” 인증 획득	히트펌프 콘트롤러 i200
		칠러 냉각기 콘트롤러 i300 출시

제품사양, 모델명 표기 설명

타 입	기능별 종류	모델명 표기
단 상	방수함 : 쿨링/제상, 펌프다운 겸용	A = 단상
상 밀 폐 용	비방수함 : 쿨링/제상, 펌프다운 겸용	AJ = 단상 TC 제상
상 상 반 폐 용	방수함 : 쿨링/제상, 펌프다운 겸용	B = 상상/밀폐
상 상 반 폐 용	비방수함 : 쿨링/제상, 펌프다운 겸용	BJ = 상상 TC 제상
리모트밀폐용	상상 반폐용, 철함, 메타 제외	BB = 반폐
온 도 보 상 용	상상 반폐용 리모트형	BR = 밀폐 리모트형
직 냉 용	상상 반폐용, 철함, 메타 제외	BBR = 반폐 리모트형
철려용 밀폐형	상상 반폐용 리모트형	C = 단상 직냉
제품 적용사례	밀폐 리모트, 철함, 메타 제외	BC = 상상 직냉
	쿨링/제상, 온도보상, 반폐용(A/V메타)	D = 두대형
	직냉용 방수타입(단상, 상상), 비방수 타입(단상, 상상)	DI = 연동형
	밀폐 철려용(단상, 상상)	CH = 철려형
	숫자 = 마력	S = 작은형
	농수산물 저온 저장고, 축산물가공 및 저장, 버섯재배사, 쇼케이스(냉동식품), 백화점·할인점 정육코, 찜질방내 저온방	(예 : 03 = 3HP, 075 = 7.5HP, 030 = 30HP 등)

※ 본 제품들은 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변경될 수도 있습니다.

타입명



철함형



p형



i형

상상 반폐용 - i 타입

모델(사이즈)	규격	비고
FOX - i03BB (400*500mm)	상상 3HP 반폐용 A메타 / V메타 제외	기본형
FOX - i05BB (400*500mm)	상상 5HP 반폐용 A메타 / V메타 제외	기본형
FOX - i075BB (400*500mm)	상상 7.5 HP 반폐용	A/V메타
FOX - i010BB (400*500mm)	상상 10HP 반폐용	A/V메타
FOX - i015BB (400*500mm)	상상 15HP 반폐용	A/V메타
FOX - i020BB (400*600mm)	상상 20HP 반폐용	A/V메타
FOX - i025BB (500*600mm)	상상 25HP 반폐용 철함	A/V메타
FOX - i030BB (500*600mm)	상상 30HP 반폐용 철함	A/V메타

※ A/V 메타 - 7.5마력 이상 제품은 기본 장착. 제외 가능



(400×500mm)

상상 밀폐 리모트형 - 철함



(400×500mm)



(250×350mm)

모델(사이즈)	규격
005B 리모트 (250*350mm)	상상 5HP 밀폐 리모트 기게실 : 철박스 (350*450*150)
0075B 리모트 (250*350mm)	상상 7.5HP 밀폐 리모트 기게실 : 철박스 (350*450*150)
0010B 리모트 (250*350mm)	상상 10HP 밀폐 리모트 기게실 : 철박스 (350*450*150)
0015B 리모트 (250*350mm)	상상 15HP 밀폐 리모트 기게실 : 철박스 (400*500*150)
0020B 리모트 (250*350mm)	상상 20HP 밀폐 리모트 기게실 : 철박스 (500*600*150)

상상 반폐용 리모트형 - 철함

모 델 (제어반 사이즈)	규 격 (기게반 사이즈)	비 고
003BB 리모트 (250*350mm)	상상 3HP 반폐 리모트 기게실 : 철박스 (400*500*150)	
005BB 리모트 (250*350mm)	상상 5HP 반폐 리모트 기게실 : 철박스 (400*500*150)	기본형
0075BB 리모트 (250*350mm)	상상 7.5HP 반폐 리모트 기게실 : 철박스 (400*500*150)	A/V메타
0010BB 리모트 (250*350mm)	상상 10HP 반폐 리모트 기게실 : 철박스 (400*500*150)	A/V메타
0015BB 리모트 (250*350mm)	상상 15HP 반폐 리모트 기게실 : 철박스 (400*500*150)	A/V메타
0020BB 리모트 (250*350mm)	상상 20HP 반폐 리모트 기게실 : 철박스 (500*600*150)	A/V메타
0025BB 리모트 (250*350mm)	상상 25HP 반폐 리모트 기게실 : 철박스 (500*700*150)	A/V메타
0030BB 리모트 (250*350mm)	상상 30HP 반폐 리모트 기게실 : 철박스 (500*700*150)	A/V메타



(400×350mm)



(250×350mm)

칠러용 밀폐형



O타입

(300×400mm)

※ V메타, A메타, 펌프의 용량 및 추가 여부, 릴레이 타이머 부착 등의 상황에 따라 가격이 변동됩니다.

O 타입 소진 후 i 타입으로 공급예정

모델(사이즈)	규격
FOX - i03A - CH (250*350mm)	단상 3HP 밀폐 칠러용
FOX - i05A - CH (300*400mm)	단상 5HP 밀폐 칠러용
FOX - i03B - CH (300*400mm)	상상 3HP 밀폐 칠러용
FOX-i05B - CH (300*400mm)	상상 5HP 밀폐 칠러용
FOX - i075B - CH (300*400mm)	상상 7.5HP 밀폐 칠러용
FOX - 0010B - CH (350*450mm)	상상 10HP 밀폐 칠러용
FOX - 0015B - CH (350*450mm)	상상 15HP 밀폐 칠러용
FOX - 0020B - CH (400*500mm)	상상 20HP 밀폐 칠러용

직냉용(파이프, 배관용, 코일방)



(200×300mm)

직냉용 방수타입

모델(사이즈)	규격
FOX - i03C (200*300mm)	단상 3HP 직냉용
FOX - i03CC (250*350mm)	단상 3HP이하 직냉 2대용
FOX - i03BC (250*350mm)	상상 3HP 직냉용
FOX - i05BC (250*350mm)	상상 5HP 직냉용
FOX - i075BBC (300*400mm)	상상 7.5HP 직냉용
FOX - i010BBC (300*400mm)	상상 10HP 직냉용

직냉용 비방수타입

모델(사이즈)	규격
FOX - P03C (200*300mm)	단상 3HP 직냉용
FOX - P03BC (250*350mm)	상상 3HP 직냉용
FOX-P05BC (250*350mm)	상상 5HP 직냉용

CNT PANEL SERIES

모델	센서	온도제어범위
CNT-225NC	NTC(센서포함)	-55.0℃ ~ 99.9℃
CNT-225PC	PT100Ω(센서별도)	-50℃ ~ 400℃
CNT-225CC	CA(K)(센서별도)	-50℃ ~ 400℃
CNT-325NC	NTC(센서포함)	-55.0℃ ~ 99.9℃
CNT-325PC	PT100Ω(센서별도)	-55℃ ~ 400℃
CNT-325CC	CA(K)(센서별도)	-55℃ ~ 400℃
CNT-330PC	PT100Ω(센서별도)	-55℃ ~ 400℃
CNT-330CC	CA(K)(센서별도)	-55℃ ~ 400℃



CNT-225CC

소형 콘트롤 박스